

GF
HTG

Cam elyaf makaron - Yüksek sıcaklık



- 60 °C up to +450 °C (C Class)

Teknik özellikler:

Çalışma sıcaklığı: -60 °C dan +450 °C , pik +550 °C

Kesinlikle alev almaz

UTEK 93641 e göre transformatör yağlarına dayanıklıdır

Yüksek esnekliğe sahiptir

Sudan etkilenmez

Dielektrik direnci: 0,8-1,5 kV

Standart renk: Naturel

Standartlar :

- IEC 684-1, EN60 60684-1 ve IEC 684-2

- UL 1581' e uygun üretilmektedir.

Uygulama alanlar:

• Elektrikli ev aletleri, kablo demetleri, pişirme cihazları, fırınlar ve benzeri ekipmanlar.



Çap (mm)	Tolerans	Ambalaj metrajı mt/roll	C Class (450 °C) İzolasyon kalınlığı
0,5	± 0,20	200	0,18 - 0,30
1,0	± 0,20	200	0,18 - 0,30
1,5	± 0,20	200	0,18 - 0,40
2,0	± 0,20	200	0,18 - 0,40
2,5	± 0,20	200	0,18 - 0,50
3,0	± 0,20	200	0,18 - 0,50
3,5	± 0,25	200	0,18 - 0,60
4,0	± 0,25	100	0,23 - 0,60
5,0	± 0,25	100	0,28 - 0,60
6,0	± 0,25	100	0,28 - 0,60
7,0	± 0,25	100	0,30 - 0,60
8,0	± 0,25	50	0,40 - 0,60
10,0	± 0,50	50	0,43 - 0,80
12,0	± 0,50	25	0,43 - 0,80
14,0	± 0,80	25	0,43 - 0,80
16,0	± 0,80	25	0,43 - 0,80
18,0	± 0,80	20	0,43 - 1,00
20,0	± 0,80	20	0,43 - 1,00